

LED line PRIME

Symbol: 206571

EAN: 5905378206571

Venkovní svítidlo CAMINO 3000K 100W 13000lm IP66 šedá PRIME



100W CAMINO LED line PRIME poskytuje vynikající světelný výkon 13000 lumenů a 130lm / W účinnost. Používá značkové diody LUMILEDS, které zaručují trvanlivost a spolehlivost. S teplou barvou 3000K světla a objektivem T2M s úhlem osvětlení 150x110 ° se dokonale přizpůsobí různým podmínkám osvětlení. Třída prosakování IP66 a hliníkový kryt zajišťují odolnost vůči atmosférickým faktorům.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5/7*
Moc	• 100 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	70
Třída těsnosti	IP66
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	130
Celkový světelný tok	13000
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	100 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	75000 h

Parametr	Hodnota
L90B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	50000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
ULOR	0 %
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	150 x 110
Typ diody	LUMILEDS 2835
Počet diod	144
Účinník PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-40÷50
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	84
Materiál (pouzdro)	Litý hliník
Materiál (stínidlo)	Tvrzené sklo


LED line PRIME

Symbol: 206571


EAN: 5905378206571

Venkovní svítidlo CAMINO 3000K 100W 13000lm IP66 šedá PRIME

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Šířka	256 mm
Výška	116 mm
Délka	611 mm
Váhy	3,8kg

Hromadné balení

Množství	
Šířka	
Výška	
Délka	
Objem	
Váhy	

Europaleta

Výška	1860 mm
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	
Váhy	268,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 206571

EAN: 5905378206571

**Venkovní svítidlo CAMINO 3000K 100W
13000lm IP66 šedá PRIME**

Příklad implementace

