

LED line PRIME

Symbol: 206571

EAN: 5905378206571

LED line PRIME Oprawa drogowa
CAMINO 100W 3000K 13000lm



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
ULOR	0 %	Typ diody	LUMILEDS 2835
Wydajność świetlna	130 lm/W	Ilość diod	144
Barwa światła	Biała	Współczynnik mocy PF	0,9
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D	Kroki MacAdama	≤6
Całkowity strumień świetlny	13000 lm	Temperatura pracy	-40÷50 °C
Kroki MacAdama	≤6	Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa szczelności	IP66	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Gwarancja (lata)	5	Stopień ochrony IK	08
Współczynnik trwałości	0.9	Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Okres trwałości L70B50	100 000 h	Długość	565 mm
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz	Szerokość	220 mm
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70	Wysokość	84 mm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Moc	• 100 W
Kąt świecenia	150 x 110 °	Napięcie	• 220-240 V AC
Materiał (klosz)	szkło hartowane	Temperatura barwy światła	• 3000 K
Materiał (obudowa)	aluminium		

LED line PRIME


Symbol: 206571

EAN: 5905378206571

LED line PRIME Oprawa drogowa
CAMINO 100W 3000K 13000lm




Wymiary

Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	565 mm
Wysokość op jedn	16,6 mm mm
Długość opak jedn	220 mm mm
Waga opak. jedn.	3,8kg kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb
Szerokość op zb
Wysokość op zb
Długość op zb
Waga op zb
Objętość

Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	64
Waga europalety (kg)	268,2 kg
Wysokość palety	186 cm
Ilość warstw	16

LED line PRIME

Symbol: 206571

EAN: 5905378206571

**LED line PRIME Oprawa drogowa
CAMINO 100W 3000K 13000lm**

Przykładowa realizacja