

LED line LITE


Symbol: 203563

EAN: 5905378203563

**Reflektor PHOTON 4000K 100W  
10000lm 120° IP65 LITE**



FOTON 100W 4000K 10,000lm LED line LITE je moderní osvětlení, které kombinuje vysoký výkon a spolehlivost. Vyzařuje působivý světelný tok 10000 lumenů s účinností 100 lm / W. Díky IP65 třídě těsnosti a pevné konstrukce z litého hliníku a tvrzeného skla je odolná vůči obtížným povětrnostním podmínkám. Ra faktor reprodukce barev na úrovni 80 poskytuje vynikající kvalitu světla.



**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	3
Moc	• 100 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP65
Třída ochrany IK	05
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	100
Celkový světelný tok	10000
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤6
ULOR	0 %
Typ montáže	Povrchová montáž
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD2835
Počet diod	150
Účinník PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	18000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	42 mm
Materiál (pouzdro)	Litý hliník
Materiál (stínidlo)	Tvrzené sklo


LED line LITE

Symbol: 203563


EAN: 5905378203563

**Reflektor PHOTON 4000K 100W  
10000lm 120° IP65 LITE**

**Technické kreslení**






**Rozložení světla**



**Další fotografie produktů**



**Logistická data**



**Individuální balení**

Množství	1
Šířka	263 mm
Výška	243 mm
Délka	40 mm
Váhy	1,15 kg

**Hromadné balení**

Množství	6
Šířka	290 mm
Výška	235 mm
Délka	325 mm
Objem	0,022 m3
Váhy	7,25 kg

**Europaleta**

Množství	360
Výška	1,8 m
Množství ve vrstvě	60
Počet vrstev	6
Množství: Euro paleta	60
Váhy	460 kg

---

LED line LITE

Symbol: 203563

EAN: 5905378203563

**Reflektor PHOTON 4000K 100W  
10000lm 120° IP65 LITE**

---

**Příklad implementace**