

LED line LITE


Kód: 203563

EAN: 5905378203563

## Reflektor PHOTON 4000K 100W 10000lm 120° IP65 LITE



PHOTON 100W 4000K 10,000lm LED LITE vonal egy fejlett világítás, amely ötvözi a nagy teljesítmény és a megbízhatóság. 10000 lument bocsát ki, 100 lm / W hatásfokkal. A öntött alumíniumból és edzett üvegből készült IP65-ös szorító és tömör szerkezetű osztálynak köszönhetően ellenáll a nehéz időjárási viszonyoknak. Ra színes reprodukciós tényező szinten 80 kiváló fényminőség.



### Műszaki adatok

| Paraméter                             | Érték          |
|---------------------------------------|----------------|
| Energiahatékonysági osztály 2019/2015 | E              |
| Garancia                              | 3              |
| Hatalom                               | • 100 W        |
| Feszültség                            | • 220-240 V AC |
| Fény színhőmérséklete                 | • 4000 K       |
| Világos szín                          | Fehér          |
| Színvisszaadási index Ra              | 80             |
| Tömörégi osztály                      | IP65           |
| IK védelmi osztály                    | 05             |
| Áramütés elleni védelmi osztály       | I              |
| Fényhatékonyság                       | 100            |
| Teljes fényáram                       | 10000          |
| Fényáram-fenntartási tényező          | 96             |
| Felhasználhatósági idő L70B50         | 30 000 h       |
| Tartóssági tényező (EPREL)            | 0.9            |

| Paraméter                       | Érték             |
|---------------------------------|-------------------|
| MacAdam lépcsői                 | ≤6                |
| ULOR                            | 0 %               |
| Névleges feszültség             | 220-240V AC       |
| Szerelési típus                 | Felületre szerelt |
| Tápfeszültség frekvenciája      | 50/60Hz           |
| Sugárszög                       | 120               |
| Dióda típusa                    | SMD2835           |
| Diódák száma                    | 150               |
| Teljesítménytényező PF          | 0,9               |
| Be-/kikapcsolási ciklusok száma | 18000             |
| Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra | 1                 |
| Üzemi hőmérséklet               | -20÷40            |
| Magasság                        | 42 mm             |
| Anyag (ház)                     | Alumínium öntvény |
| Anyag (lámpaernyő)              | Edzett üveg       |


LED line LITE

Kód: 203563


EAN: 5905378203563

## Reflektor PHOTON 4000K 100W 10000lm 120° IP65 LITE

### Műszaki rajz






### Fényeloszlás



### További termékfotók



### Logisztikai adatok



#### Egyetlen csomagolás

|           |         |
|-----------|---------|
| Mennyiség | 1       |
| Szélesség | 263 mm  |
| Magasság  | 243 mm  |
| Hossz     | 40 mm   |
| Mérleg    | 1,15 kg |

#### Tömeges csomagolás

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Mennyiség | 6                    |
| Szélesség | 290 mm               |
| Magasság  | 235 mm               |
| Hossz     | 325 mm               |
| Kötet     | 0,022 m <sup>3</sup> |
| Mérleg    | 7,25 kg              |

#### Europaraklap

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Mennyiség            | 360    |
| Magasság             | 1,8 m  |
| Mennyiség a rétegben | 60     |
| Rétegek száma        | 6      |
| Tömeges mennyiség    | 60     |
| Mérleg               | 460 kg |

---

LED line LITE

Kód: 203563

EAN: 5905378203563

**Reflektor PHOTON 4000K 100W  
10000lm 120° IP65 LITE**

---

**Példa megvalósítás**