

LED line PRIME

Kód: 249433

EAN: 5901583249433

LED szalag 300/5m SMD 12V 6500K 4,8W IP20 8mm 30m 400lm/m PRIME



A LED sáv 300 SMD 12V 6500K 4.8W 30m-re a PRIME LED vonaltól egy fejlett világítási megoldás, amely világos, fehér fényt biztosít 6500K színhőmérséklettel. A nagy fényhatásfok 83 lm / W és a mindössze 4,8 W / m teljesítmény G- osztályú energiahatékonyságot biztosít. Az SMD3528 diódák és a PWM technológia használatának köszönhetően a sima tisztítás lehetséges.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
Garancia	5
Hatalom	• 4.8 W / m
Feszültség	• 12 V DC
Fény színhőmérséklete	• 6500 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényhatékonyság	83
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
Teljes fényáram (méter)	400
Áramerősség (mérő)	0,4
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD3528
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	60
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2,5


LED line PRIME

Kód: 249433


EAN: 5901583249433

LED szalag 300/5m SMD 12V 6500K 4,8W IP20 8mm 30m 400lm/m PRIME

Műszaki rajz





Fényeloszlás



További termékfotók

Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	30 m
Szélesség	380 mm
Magasság	130 mm
Hossz	400 mm
Mérleg	0,522 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	20
Szélesség	450 mm
Magasság	290 mm
Hossz	350 mm
Kötet	0,045 m ³
Mérleg	11 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	14400 m
Magasság	1740 mm
Mennyiség a rétegben	80
Rétegek száma	6
Tömeges mennyiség	480
Mérleg	223 kg

LED line PRIME

Kód: 249433

EAN: 5901583249433

**LED szalag 300/5m SMD 12V 6500K
4,8W IP20 8mm 30m 400lm/m PRIME**

Példa megvalósítás