

LED line LITE

Code: 206984

EAN: 5905378206984

Straßenleuchte FLAMINGO 4000K 100W
10000lm IP65 grau LITE
Dämmerungssensor



FLAMINGO 100W 4000 K Straßenleuchte zeichnet sich durch eine hohe Lichtleistung von 10000 lm und neutraler Lichtfarbe aus. Hergestellt aus Aluminiumguss, bietet Beständigkeit gegen atmosphärische Bedingungen (IP65) und mechanische Beschädigung (IK08). Der installierte Dämmerungssensor schaltet die Beleuchtung bei 50 lx automatisch ein und schaltet bei 500 lx aus.




Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	• 100 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP65
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	100
Lichtstrom	10000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	25 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6

Parameter	Wert
ULOR	0 %
Funktionsbeschreibung des Tageslichtsensors [LUX]	50 lx: ON, 500 lx: OFF
Kabellänge	300 mm
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	140 x 70
Sensortyp	Dämmerungsaktiv
Diodentyp	SMD LED
Anzahl der LEDs	144
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-25÷50
Höhe	108
Farbe	Grau
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polycarbonat

Straßenleuchte FLAMINGO 4000K 100W
10000lm IP65 grau LITE
Dämmerungssensor

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	597 mm
Höhe	108 mm
Länge	89 mm
Gewicht	1,2 kg



Großverpackung

Menge	20
Breite	465 mm
Höhe	440 mm
Länge	615 mm
Volumen	0,125 m3
Gewicht	24 kg



Europalette

Menge	160
Palettenhöhe	1,9 m
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	4
Großmengen	8
Waage	220 kg

LED line LITE

Code: 206984

EAN: 5905378206984

**Straßenleuchte FLAMINGO 4000K 100W
10000lm IP65 grau LITE
Dämmerungssensor**

Beispielanwendung