


LED line PRIME

Code: 206519-AW3HAT

EAN: 5905378216624

Panel Backlit 34W 4000K 4760lm
UGR<19 30x120 Notfallmodul 3H AT
PRIME



product_card.label_technical_data

Parameter	Wert
Betriebszeit im Notbetrieb	3 h
Test des Notfallmoduls	autotest
Lichtausbeute	140 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Lichtstrom	4760 lm
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	IP20
Garantie	5
Dimmfunktion	PWM
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	0
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	Weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Abstrahlwinkel	90 °

Parameter	Wert
Material (Abdeckung)	Polistyren
Material (Gehäuse)	Aluminium
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	72
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
IK Schutzgrad	02
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	28 mm
Leistung	• 34 W
Spannung	• 200-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

LED line PRIME

Code: 206519-AW3HAT

EAN: 5905378216624

Panel Backlit 34W 4000K 4760lm
UGR<19 30x120 Notfallmodul 3H AT
PRIME


product_card.label_dimensions

product_card.label_curve_light

product_card.label_product_gallery




product_card.label_logistic_data




Einzelverpackung

Breite	30
Höhe	305 mm
Länge	1245 mm
Gewicht	1,85 kg
	1



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	5
Breite	630 mm
Höhe der Sammelverpackung	335
Länge	1265 mm
Gewicht	11,55 kg
Volumen	0,084 m3



Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	90
Menge Euro-Sammelpalette	15
Gewicht einer Europalette	170 kg
Palettenhöhe	2140

LED line PRIME

Code: 206519-AW3HAT

EAN: 5905378216624

**Panel Backlit 34W 4000K 4760lm
UGR<19 30x120 Notfallmodul 3H AT
PRIME**

Beispielanwendung