

LED line LITE

Symbole: 200142

EAN: 5905378200142

**Ruban LED 600/5m SMD 12V 4000K 18W
IP20 8mm 5m 1800lm/m LITE****Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	F
Garantie	3
Pouvoir	• 18 W / m
Tension	• 12 V DC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Section de coupe	2,5 cm
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h
Fonction de gradation	PWM
Les pas de MacAdam	≤3

Paramètre	Valeur
Longueur du câble	200 mm
Largeur du PCB	8 mm
Flux lumineux total (mètre)	1800
Courant (compteur)	0,8
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD 2835
Type de variateur compatible	PWM
Stratifié (couleur)	Blanc
Stratifié (épaisseur)	2
Nombre de diodes (mètre)	120
Type de ruban adhésif	3M 300 LSE
Température de fonctionnement	-20÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	2,5

LED line LITE

Symbole: 200142

EAN: 5905378200142


**Ruban LED 600/5m SMD 12V 4000K 18W
IP20 8mm 5m 1800lm/m LITE**

Dessin technique

Répartition de la lumière


Photos supplémentaires du produit

Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	5 m
Largeur	180 mm
Hauteur	2,5 mm
Longueur	180 mm
Balance	0,099 kg



Emballage en vrac

Quantité	50
Largeur	320 mm
Hauteur	180 mm
Longueur	360 mm
Volume	0,020 m3
Balance	5,4 kg



Europalette

Quantité	15000 m
Hauteur	1800 mm
Quantité en couche	300
Nombre de couches	10
Quantité en vrac	3000

LED line LITE

Symbole: 200142

EAN: 5905378200142

**Ruban LED 600/5m SMD 12V 4000K 18W
IP20 8mm 5m 1800lm/m LITE**

Exemple de mise en œuvre