

LED line LITE

Kód: 200142

EAN: 5905378200142

**LED szalag 600/5m SMD 12V 4000K 18W
IP20 8mm 5m 1800lm/m LITE**

LED szalag 120 SMD 12V 4000K 18W LITE modern világítási megoldás, amely magas fényminőséget alacsony energiafogyasztással. 120 SMD diódával rendelkezik méterenként, és 1800 lument kínál. A 4000 K hőmérsékletű fény színe lehetővé teszi a kellemes és természetes megvilágítást. A kiváló színreprodukciós együtthatónak köszönhetően Ra 80-as szinten, ez a szalag garantálja a hűséges színrendezést.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	3
Hatalom	• 18 W / m
Feszültség	• 12 V DC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	2,5 cm
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 $\approx 1\%$ (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
MacAdam lépcsői	≤ 3

Paraméter	Érték
Kábelhossz	200 mm
NYÁK szélessége	8 mm
Teljes fényáram (méter)	1800
Áramerősség (mérő)	0,8
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD 2835
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	120
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2,5

LED line LITE

Kód: 200142

EAN: 5905378200142

**LED szalag 600/5m SMD 12V 4000K 18W
IP20 8mm 5m 1800lm/m LITE**

Műszaki rajz

Fényeloszlás


További termékfotók

Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Szélesség	180 mm
Magasság	2,5 mm
Hossz	180 mm
Mérleg	0,099 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	50
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Kötet	0,020 m3
Mérleg	5,4 kg



Europaraklap

Mennyiség	15000 m
Magasság	1800 mm
Mennyiség a rétegben	300
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	3000

LED line LITE

Kód: 200142

EAN: 5905378200142

**LED szalag 600/5m SMD 12V 4000K 18W
IP20 8mm 5m 1800lm/m LITE**

Példa megvalósítás