LED line LITE

Symbool: 200142

EAN: 5905378200142

LED-strip 600/5m SMD 12V 4000K 18W IP20 8mm 5m 1800lm/m LITE

LED tape 120 SMD 12V 4000K 18W LITE is een moderne lichtoplossing die hoge lichtkwaliteit biedt met een laag energieverbruik. Uitgerust met 120 SMD diodes per meter, biedt het een lichtstroom van 1800 lumen. Kleur van licht met een temperatuur van 4000 K zorgt voor aangename en natuurlijke verlichting. Dankzij de uitstekende kleurweergavecoëfficiënt Ra op niveau 80, deze tape garandeert trouwe kleurweergave.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 18 W / m
Spanning	• 12 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	2,5 cm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3

Parameter	Waarde
Kabellengte	200 mm
PCB-breedte	8 mm
Totale lichtstroom (meter)	1800
Stroom (meter)	0,8
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD 2835
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	120
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	2,5

LED line LITE

Symbool: 200142

EAN: 5905378200142

LED-strip 600/5m SMD 12V 4000K 18W IP20 8mm 5m 1800lm/m LITE

Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	180 mm
Hoogte	2,5 mm
Lengte	180 mm
Weegschaal	0,099 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	50
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m3
Weegschaal	5,4 kg



Europallet

Hoeveelheid	15000 m
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	300
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	3000

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/nl**

LED line LITE

Symbool: 200142

EAN: 5905378200142

LED-strip 600/5m SMD 12V 4000K 18W IP20 8mm 5m 1800lm/m LITE

Voorbeeldimplementatie

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/nl**