

LED line LITE


Symbol: 200142

EAN: 5905378200142

Taśma LED 600/5m SMD 12V 4000K 18W IP20 8mm 5m 1800lm/m LITE



Taśma LED 120 SMD 12V 4000K 18W LITE to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które zapewnia wysoką jakość światła przy niskim poborze energii. Wyposażona w 120 diod SMD na metr, oferuje strumień świetlny wynoszący 1800 lumenów. Barwa światła o temperaturze 4000 K pozwala uzyskać przyjemne i naturalne oświetlenie. Dzięki doskonałemu współczynnikowi odwzorowania barw Ra na poziomie 80, taśma gwarantuje wierne oddawanie kolorów.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 18 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	2,5 cm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 $\approx$ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤ 3
Długość przewodów	200 mm
Szerokość PCB	8 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	1800
Prąd (metr)	0,8
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD 2835
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	120
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń


Taśma LED 600/5m SMD 12V 4000K 18W
IP20 8mm 5m 1800lm/m LITE

Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	180 mm
Wysokość	2,5 mm
Długość	180 mm
Waga	0,099 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	50
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m3
Waga	5,4 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	15000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	300
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	3000

LED line LITE

Symbol: 200142

EAN: 5905378200142

**Taśma LED 600/5m SMD 12V 4000K 18W
IP20 8mm 5m 1800lm/m LITE**

Przykładowa realizacja