

LED line LITE

Simbol: 200142

EAN: 5905378200142

**Bandă LED 600/5m SMD 12V 4000K 18W
IP20 8mm 5m 1800lm/m LITE**



bandă LED 120 SMD 12V 4000K 18W LITE este o soluție modernă de iluminat care oferă o calitate înaltă a luminii cu consum redus de energie. Echipată cu 120 de diode SMD pe metru, oferă un flux luminos de 1800 lumeni. Culoarea luminii cu temperatura de 4000 K permite obținerea de iluminat plăcut și natural. Datorită coeficientului excelent de colorare Ra la nivelul 80, această casetă garantează redarea cu fidelitate a culorilor.



Date tehnice

Parametru	Valoare
Clasa de eficiență energetică 2019/2015	F
Garanție	3
Putere	• 18 W / m
Tensiune	• 12 V DC
Temperatura culorii luminii	• 4000 K
Culoare deschisă	Alb
Indicele de redare a culorilor Ra	80
Clasa de etanșeitate	IP20
Secțiune de tăiere	2,5 cm
Factorul de menținere a fluxului luminos	96
Termen de valabilitate L70B50	50 000 h
L80B* – diferență B10–B50 ≈ 1 % (conform LightingEurope) – neglijabilă	35000 h
Funcție de diminuare a intensității luminoase	PWM
Treptele lui MacAdam	≤3

Parametru	Valoare
Lungimea cablului	200 mm
Lățimea PCB-ului	8 mm
Flux luminos total (metru)	1800
Curent (metru)	0,8
Unghiul fasciculului	120
Tipul diodei	SMD 2835
Tip de variator compatibil	PWM
Laminat (colorat)	Alb
Număr de diode (contor)	120
Tipul de bandă adezivă	3M 300 LSE
Temperatura de funcționare	-20÷45
Pentru aplicații	În interiorul camerelor
Înălțime	2,5

LED line LITE

Simbol: 200142

EAN: 5905378200142


**Bandă LED 600/5m SMD 12V 4000K 18W
IP20 8mm 5m 1800lm/m LITE**

Desen tehnic

Distribuția luminii

Fotografiile suplimentare ale produselor

Date logistice



Ambalaj individual

Cantitate	5 m
Lățime	180 mm
Înălțime	2,5 mm
Lungime	180 mm
Balanță	0,099 kg

Ambalaje în vrac

Cantitate	50
Lățime	320 mm
Înălțime	180 mm
Lungime	360 mm
Volum	0,020 m ³
Balanță	5,4 kg

Europalet

Cantitate	15000 m
Înălțime	1800 mm
Cantitate în strat	300
Numărul de straturi	10
Cantitate: paleți europeni	3000

LED line LITE

Symbol: 200142

EAN: 5905378200142

**Bandă LED 600/5m SMD 12V 4000K 18W
IP20 8mm 5m 1800lm/m LITE**

Implementare exemplu