

LED line LITE

Kód: 470744

EAN: 5907777470744

**LED izzó SMD 6500K 5W 400lm 230V
110° INSERT fi50mm DIM Ceramic LITE**

Az SMD 5W LED-es vonalizzó egy modern fényforrás 6500 K színhőmérsékletű, 400 lm-es fényáramot generáló. Ez jellemzi a teljesítmény 80 lm / W és a szög 110 °, amely biztosítja még a világítás. A tápfeszültség 220 és 260 V közötti tartományban működik, és kompatibilis TRIAC dimmerekkal támogatja a fényerő szabályozását.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
Garancia	3
Hatalom	• 5 W
Feszültség	• 220-260 V AC
Fény színhőmérséklete	• 6500 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	80
Teljes fényáram	400 lm
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	Triac

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	110°
Dióda típusa	SMD2835
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	TRIAC
Teljesítménytényező PF	0,4
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Üzemi hőmérséklet	-5÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	22
Keret átmérője	50 mm
Anyag (ház)	Kerámia
Anyag (lámpaernyő)	üveg


LED line LITE

Kód: 470744


EAN: 5907777470744

**LED izzó SMD 6500K 5W 400lm 230V
110° INSERT fi50mm DIM Ceramic LITE**

Műszaki rajz






Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	10
Szélesség	22 mm
Magasság	22 mm
Hossz	70,5 mm
Mérleg	0,08 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	100
Szélesség	610 mm
Magasság	235 mm
Hossz	150 mm
Kötet	0,021 m ³
Mérleg	5,5 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	4500
Magasság	1880 mm
Mennyiség a rétegben	800
Rétegek száma	8
Tömeges mennyiség	6400
Mérleg	448 kg

LED line LITE

Kód: 470744

EAN: 5907777470744

**LED izzó SMD 6500K 5W 400lm 230V
110° INSERT fi50mm DIM Ceramic LITE**

Példa megvalósítás