

LED line PRIME

Symbole: LL-150-24-II

EAN: 5905378218192

Alimentation 150-24 IP67 150W 24V PRIME



Les alimentations à tension constante LED line garantissent un fonctionnement stable et sûr de chaque système d'éclairage LED. Elles se distinguent par leur haute efficacité énergétique et un ensemble complet de protections, protégeant l'installation contre les surtensions et la surchauffe. Grâce à leur construction robuste et à leurs dimensions compactes, elles constituent une solution idéale tant pour les applications domestiques que commerciales. Choisissez la fiabilité et la qualité qui assurent un fonctionnement sans faille pendant des années.



Données techniques

Paramètre	Valeur
Garantie	5
Tension	• 220-240 V AC
Classe d'étanchéité	IP67
Classe de protection IK	04
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Plage de courant de sortie	0 - 6,25 A
Courant de sortie maximal	6,25 A

Paramètre	Valeur
Courant nominal	0,725
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Facteur de puissance PF	0,9
Température de fonctionnement	-20÷45
Hauteur	37 mm
Tension de sortie	• 24 V


LED line PRIME

Symbole: LL-150-24-II

EAN: 5905378218192

Alimentation 150-24 IP67 150W 24V
PRIME

Dessin technique



Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit



Données logistiques




Emballage individuel

Largeur	65 mm
Hauteur	45 mm
Longueur	260 mm
Balance	0,65 kg



Emballage en vrac

Quantité	20
Largeur	280 mm
Hauteur	260 mm
Longueur	325 mm
Balance	13 kg



Europalette

Quantité	1200
Hauteur	1,7 m
Quantité en vrac	60
Balance	810 kg

LED line PRIME

Symbole: LL-150-24-II

EAN: 5905378218192

Alimentation 150-24 IP67 150W 24V
PRIME

Exemple de mise en œuvre