

LED line PRIME

Produkto kodas: LL-150-24-II

EAN: 5905378218192

Maitinimo šaltinis 150-24 IP67 150W 24V PRIME



Profesionalūs nuolatinės srovės maitinimo šaltiniai LED line yra stabilaus ir saugaus kiekvieno LED apšvietimo sistemos veikimo garantija. Jie išsiskiria aukštu energetiniu efektyvumu ir pilnu apsaugos paketu, saugančiu įrenginį nuo įtampos šuolių ir perkaitimo. Dėl tvirtos konstrukcijos ir kompaktiškų matmenų jie yra idealus sprendimas tiek namų, tiek komerciniams naudojimams. Pasirinkite patikimumą ir kokybę, kuri užtikrina be trikdžių veikimą daugelį metų.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė	Parametras	Vertė
Garantija	5	Nominali srovė	0,725
Įtampa	• 220-240 V AC	Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Sandarumo klasė	IP67	Galios koeficientas PF	0,9
IK apsaugos klasė	04	Darbinė temperatūra	-20÷45
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II	Ūgis	37 mm
Išėjimo srovės diapazonas	0 - 6,25 A	Išėjimo įtampa	• 24 V
Maksimali išėjimo srovė	6,25 A		


LED line PRIME

Produkto kodas: LL-150-24-II

EAN: 5905378218192

Maitinimo šaltinis 150-24 IP67 150W 24V
PRIME

Techninis brėžinys



Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienkartinė pakuotė

Plotis	65 mm
Ūgis	45 mm
Ilgis	260 mm
Svarstyklės	0,65 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	20
Plotis	280 mm
Ūgis	260 mm
Ilgis	325 mm
Svarstyklės	13 kg



Europaletas

Kiekis	1200
Ūgis	1,7 m
Didelis kiekis	60
Svarstyklės	810 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: LL-150-24-II

EAN: 5905378218192

Maitinimo šaltinis 150-24 IP67 150W 24V
PRIME

Igyvendinimo pavyzdys