

LED line PRIME

Symbol: 244056

EAN: 5901583244056

**LED pásek 70/5m SMD 12V 6500K 18W
IP20 WIDE BEAM 160° 10mm 5m
1232lm/m PRIME**



LED páska 70 SMD 12V 6500K 18W Wide BEam 160 ° od LED line PRIME je inovativní řešení s vysokým světelným výkonem 1260 lumenů. Díky použití diod SMD6060 a úhlu rozložení světla 160 ° poskytuje i osvětlení pro široké prostory. Výrobek je nesilentní, kompatibilní s PWM technologií a jeho trvanlivost byla odhadnuta až na 100 000 hodin.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	G
Záruka	5
Moc	• 18 W / m
Napětí	• 12 V DC
Teplota barvy světla	• 6500 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Řezná sekce	7 cm
Světelný výkon	70
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤3
Celkový světelný tok (metr)	1260
Proud (metr)	1,5
Úhel paprsku	160
Typ diody	SMD6060
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	14
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Trvanlivost	100 000 h
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	4

LED line PRIME


Symbol: 244056

EAN: 5901583244056

**LED pásek 70/5m SMD 12V 6500K 18W
IP20 WIDE BEAM 160° 10mm 5m
1232lm/m PRIME**

Technické kreslení


Rozložení světla



Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Množství	5 m
Šířka	153 mm
Výška	15 mm
Délka	153 mm
Váhy	0,095 kg



Hromadné balení

Množství	40
Šířka	320 mm
Výška	180 mm
Délka	360 mm
Objem	0,020 m ³
Váhy	4,3 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	12000 m
Výška	1800 mm
Množství ve vrstvě	240
Počet vrstev	10
Množství: Euro paleta	2400
Váhy	331 kg

LED line PRIME

Symbol: 244056

EAN: 5901583244056

**LED pásek 70/5m SMD 12V 6500K 18W
IP20 WIDE BEAM 160° 10mm 5m
1232lm/m PRIME**

Příklad implementace