

LED line PRIME

Code: 244056

EAN: 5901583244056

LED line® Streifen 70 SMD 12V 6500K
18W WIDE BEAM 160°



Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Lichtausbeute	70 lm/W	Laminat (Farbe)	Weiß
Lichtfarbe	Weiß	Laminat (Dicke)	2
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G	Anzahl der LEDs (Meter)	14
MacAdam Schritte	≤3	Schneideabschnitt	7
Schutzart	IP20	Klebebandtyp	3M 300 LSE
Garantie	5	Lebensdauer	100000
Dimmfunktion	PWM	Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9	MacAdam Schritte	≤3
Mindestabnahmemenge	5	Betriebstemperatur	-20÷45 °C
Lebensdauer L70B50	50 000	Für den Innenbereich	Innenbereich
Leistung (Meter)	18	Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Lichtstrom (Meter)	1260lm	Kartonmenge	75 pc
Strom (Meter)	1,5	Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Farbwiedergabe-Index Ra	80	Breite	10 mm
Anzahl der Meter pro Rolle	5	Höhe	4 mm
Lumenerhaltungsfaktor	96 %	Energieklasse	A
Abstrahlwinkel	160 °	Leistung	• 18
Diodentyp	SMD6060	Spannung	• 12 V DC
Nicht dimmbar	TAK	Farbtemperatur des Lichts	• 6500 K
Kompatibler Dimmer	PWM		

LED line PRIME


Code: 244056

EAN: 5901583244056

LED line® Streifen 70 SMD 12V 6500K
18W WIDE BEAM 160°

Maße




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	153 mm
Höhe	15 mm
Länge	153 mm
Gewicht	0,12 kg

Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	40 szt.
Breite	360 mm
Höhe der Sammelverpackung	180 mm
Länge	320 mm
Gewicht	5,1 kg
Volumen	0,020 m3

Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	12000 m
Menge Euro-Sammelpalette	2400 szt.
Gewicht einer Europalette	331,0
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in 1 Schicht	240 szt.
Anzahl der Schichten	10

LED line PRIME

Code: 244056

EAN: 5901583244056

**LED line® Streifen 70 SMD 12V 6500K
18W WIDE BEAM 160°**

Beispielanwendung