

LED line PRIME

Symbole: 244056

EAN: 5901583244056

**Ruban LED 70/5m SMD 12V 6500K 18W
IP20 WIDE BEAM 160° 10mm 5m
1232lm/m PRIME****Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	G
Garantie	5
Pouvoir	• 18 W / m
Tension	• 12 V DC
Température de couleur de la lumière	• 6500 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Section de coupe	7 cm
Efficacité lumineuse	70
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	PWM

Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤3
Flux lumineux total (mètre)	1260
Courant (compteur)	1,5
Angle du faisceau	160
Type de diode	SMD6060
Type de variateur compatible	PWM
Stratifié (couleur)	Blanc
Stratifié (épaisseur)	2
Nombre de diodes (mètre)	14
Type de ruban adhésif	3M 300 LSE
Durabilité	100 000 h
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	4

LED line PRIME

Symbole: 244056

EAN: 5901583244056


Ruban LED 70/5m SMD 12V 6500K 18W

IP20 WIDE BEAM 160° 10mm 5m

1232lm/m PRIME

Dessin technique




Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	5 m
Largeur	153 mm
Hauteur	15 mm
Longueur	153 mm
Balance	0,095 kg

Emballage en vrac

Quantité	40
Largeur	320 mm
Hauteur	180 mm
Longueur	360 mm
Volume	0,020 m3
Balance	4,3 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	12000 m
Hauteur	1800 mm
Quantité en couche	240
Nombre de couches	10
Quantité en vrac	2400
Balance	331 kg

LED line PRIME

Symbole: 244056

EAN: 5901583244056

**Ruban LED 70/5m SMD 12V 6500K 18W
IP20 WIDE BEAM 160° 10mm 5m
1232lm/m PRIME**

Exemple de mise en œuvre