


## \*LED line® Taśma 70 SMD 12V 6500K 18W WIDE BEAM 160°



Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.



Zakres temperatury barwowej produktu mieści się w 3 krokach MacAdama, co gwarantuje zachowanie jednolitej barwy emitowanego światła.



Stosując taśmę LED line® WIDEBEAM o szerokim kącie świecenia 160° można uzyskać równomierność oświetlenia przy zaledwie 6-centymetrowym dystansie pomiędzy diodą LED, a oświetlaną powierzchnią.



160 °



-20÷45 °C



50 000 h



Produkt nie współpracuje ze ściemniaczami.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



12 VDC



SMD6060



14 SMD


Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	70 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Temperatura barwy światła	6500 K
Kroki MacAdama	≤3
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Minimalna ilość zakupu	5
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Moc (metr)	18 W
Całkowity strumień świetlny (metr)	1260 lm
Prąd (metr)	1,5 A
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	12 VDC
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Ilość metrów na rolce	5
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %

Parametr	Wartość
Nieściemnialna	TAK
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	14 SMD
Sekcja cięcia	7
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤3
Temperatura pracy	-20÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	75 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Szerokość	10 mm
Wysokość	4 mm

Kąt świecenia	160 °
Typ diody	SMD6060

Masa produktu z opakowaniem	119 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	8,93
Klasa Energetyczna 874/2012	A

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach  
Uwagi

100  
CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach  
Ilość zbiorcza europaleta  
Ilość w 1 warstwie  
Ilość warstw

960  
24  
8  
3