

LED line LITE

Symbol: 249587

EAN: 5901583249587

**Żarówka LED GU10 4000K 9W 850lm
230V 120° ES111/AR111 PC biała LITE**



Żarówka LED ES111 9W 4000K 850lm marki LED line LITE to wyjątkowe źródło światła, które łączy nowoczesną technologię z energooszczędnością. Z trzonkiem GU10 oraz neutralną barwą światła o temperaturze 4000 K, generuje strumień świetlny wynoszący aż 850 lumenów przy wydajności 95 lm/W. Żywotność osiągająca do 50 000 godzin gwarantuje długotrwałe użytkowanie bez częstej wymiany.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 9 W
Napięcie	• 175-265 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	95
Całkowity strumień świetlny	850 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	ES111
Kąt świecenia	120 °
Trwałość	50 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	58
Średnica oprawy	111 mm
Materiał (obudowa)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 249587

EAN: 5901583249587

**Żarówka LED GU10 4000K 9W 850lm
230V 120° ES111/AR111 PC biała LITE**

Rysunek techniczny






Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	115 mm
Wysokość	80 mm
Długość	115 mm
Waga	0,11 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	50
Szerokość	330 mm
Wysokość	240 mm
Długość	595 mm
Objętość	0,047 m ³
Waga	5,85 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	1200
Wysokość palety	1650 mm
Ilość w warstwie	300
Ilość warstw	5
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	1500
Waga	175,5 kg

LED line LITE

Symbol: 249587

EAN: 5901583249587

**Żarówka LED GU10 4000K 9W 850lm
230V 120° ES111/AR111 PC biała LITE**

Przykładowa realizacja