

Code: 479860

EAN: 5907777479860

LED-Streifen 528 COB 24V 6500K 14W
IP20 10mm 5m 1400lm/m PRIME



LED 528 COB 24V 6500K 14W ist eine innovative Lichtquelle, die sich durch hohe Leistung und ästhetisches Aussehen auszeichnet. Dank der Verwendung von COB-Dioden emittiert das Produkt ein gleichmäßiges und natürliches Licht mit einer Farbtemperatur von 6500K, was die Schaffung einer freundlichen Atmosphäre in jedem Interieur erleichtert. Der hohe Farbwiedergabefaktor von 90.0 sorgt für eine realistische Farbdarstellung.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 14 W / m
Spannung	• 24 V DC
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	4,6 cm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM


Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤3
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	1400
Strom (Meter)	0,58
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	2640
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	528
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-30÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	2

Code: 479860


EAN: 5907777479860

LED-Streifen 528 COB 24V 6500K 14W
IP20 10mm 5m 1400lm/m PRIME

Technische Zeichnung




Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	5 m
Breite	153 mm
Höhe	15 mm
Länge	153 mm
Gewicht	0,145 kg
Kommentare	



Großverpackung

Menge	40
Breite	320 mm
Höhe	180 mm
Länge	360 mm
Volumen	0,020 m3
Gewicht	6,08 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	12000 m
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	2400
Waage	355 kg

Code: 479860

EAN: 5907777479860

**LED-Streifen 528 COB 24V 6500K 14W
IP20 10mm 5m 1400lm/m PRIME**

Beispielanwendung