


LED line® GU10 8W 4000K 500lm 170-250V COB 24°

Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



170-250 VAC



COB



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



24 °



-5÷40 °C




30 000 h

Nazwa atrybutu	Wartość
Wydajność świetlna	80 lm/W
Moc	8 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Całkowity strumień świetlny	640 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	170-250 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica lampy	50


Nazwa atrybutu	Wartość
Kąt świecenia	24 °
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	COB
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-5÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	53 mm
Masa produktu z opakowaniem	72 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	7,2
Klasa Energetyczna 874/2012	A+

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe



Szerokość	110
Wysokość	68
Długość	265
Waga	0,65
Ilość w opakowaniu	10

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 100	4000
Szerokość	280
Wysokość opak zb	155
Długość	575
Waga	7
Objętość	0,024955
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	4000
Ilość zbiorcza europaleta	40
Waga europalety	280
Wysokość palety	1694
Ilość w 1 warstwie	4
Ilość warstw	10