

LED line LITE

Symbol: 200777

EAN: 5905378200777

LED line LITE Downlight MOLLY 12W 1150lm 3000K okrągły



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	95 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	1150 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Waga	99 g
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica lampy	145
Kąt świecenia	110 °

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	45
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Rozmiar otworu montażowego	120-135 mm
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Wysokość	26 mm
Moc	• 12 W
Napięcie	• 170-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K

LED line LITE

Symbol: 200777


EAN: 5905378200777

LED line LITE Downlight MOLLY 12W 1150lm 3000K okrągły




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	152 mm
Wysokość op jedn	35 mm mm
Długość opak jedn	148 mm mm
Waga opak. jedn.	0,09 kg kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	60 szt.
Szerokość op zb	480 mm mm
Wysokość op zb	285 mm
Długość op zb	320 mm mm
Waga op zb	5,75 kg kg
Objętość	0,043 m3 m3

Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	1440 szt.
Waga europalety (kg)	138 kg
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w 1 warstwie	240 szt.
Ilość warstw	6

LED line LITE

Symbol: 200777

EAN: 5905378200777

**LED line LITE Downlight MOLLY 12W
1150lm 3000K okrągły**

Przykładowa realizacja



zdjęcie-realizacji.png