

LED line PRIME

Code: 202641

EAN: 5905378202641

**Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 60W
84000lm 60° IP66 PRIME**



LED Linie PRIME Flutlicht 600 W und 84000 lm ist eine effiziente Lichtquelle mit hoher Effizienz. Sie zeichnet sich durch einen 60° Lichtwinkel aus, der eine präzise Beleuchtung ausgewählter Bereiche ermöglicht. Es hat IP66 Leck-Klasse und IK08 Schlagfestigkeit, so dass es ideal für Anwendungen bei schwierigen Wetterbedingungen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Leistung	• 600 W
Spannung	• 100-277 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	84000

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Kabellänge	930 mm
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	60
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	1008
Betriebstemperatur	-40÷45
Höhe	65 mm
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Gehärtetes Glas


LED line PRIME

Code: 202641

EAN: 5905378202641


**Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 600W
84000lm 60° IP66 PRIME**

Technische Zeichnung






Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	622 mm
Höhe	62,5 mm
Länge	520 mm
Gewicht	10,2 kg

Großverpackung

Menge	1
Breite	665 mm
Höhe	85 mm
Länge	600 mm
Volumen	0,033 m ³
Gewicht	10,2 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	36
Palettenhöhe	1870 mm
Menge in der Schicht	2
Anzahl der Schichten	22
Großmengen	44
Waage	25 kg

LED line PRIME

Code: 202641

EAN: 5905378202641

**Flutlicht FLOODLIGHT 4000K 600W
84000lm 60° IP66 PRIME**

Beispielanwendung