

LED COB Streifen 600 24V 2700K-6500K 2PIN CCT 8W



LED-Streifen line ist eine moderne und vielseitige lineare **Lichtquelle**, die für die Beleuchtung von Innenräumen, Möbeln, Leuchtkästen, Leuchtschriften und öffentlichen Räumen verwendet wird.



Das Produkt wurde im LED line® Zentrum für Lichtforschung und -messung erfolgreich getestet und auf deren Grundlage die maßgeblichen photometrischen Dateien erstellt wurden



Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Diodentyp



Anzahl der LEDs



Dimmbar



Der LED line® MULTIWHITE Streifen mit der 2-Chip-Diode in der Konstruktion ermöglichen die Auswahl einer beliebige Farbtemperatur im Bereich von 3000-6500K.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur



Lebensdauer




Anzahl der LEDs (Meter)

Parameter	Wert
Lichtausbeute	80 lm/W
Leistung	8 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
Lichtstrom	640 lm
Farbtemperatur des Lichts	2700-6500 K
MacAdam Schritte	≤3
Schutzart	20
Garantie	5
Dimmfunktion	PWM
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
Mindestabnahmemenge	5
Lebensdauer L70B50	0
PCB Breite	5 mm
Leistung (Meter)	9,6
Lichtstrom (Meter)	740lm
Strom (Meter)	0,33


Parameter	Wert
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	600
Nicht dimmbar	TAK
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	60
Schneideabschnitt	20
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Lebensdauer	100000
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤3
Betriebstemperatur	-20÷45 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Kartonmenge	75 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1

Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	24 VDC	Breite	10 mm
Farbwiedergabe-Index Ra	90	Höhe	2,5 mm
Farbwiedergabeindex CRI	90	Produktgewicht mit Verpackung	125 g
Anzahl der Meter pro Rolle	5	Gewicht der Kartonmenge (kg)	9,38
Lumenerhaltungsfaktor	96 %	Energieklasse	G
Abstrahlwinkel	120 °		

Einzelverpackung




Großverpackung



100

Europalette



Gewicht einer Europalette

60
300 kg
1800
6
10