

LED line PRIME

Kód: 205727

EAN: 5905378205727

**LED szalag 600 COB 24V 2700K-6500K  
CCT 8W IP20 2PIN 5mm 5m 640lm/m  
PRIME**

A LED-szalag: COB 600 24V 2700K- 6500K 2PIN CCT 8W a LED-vonaltól a PRIME-től egy 8 W / m teljesítményű innovatív fényforrás, amelyet a meleg (2700 K) és a hideg (6500 K) közötti széles színhőmérséklet jellemez. A fényhatékonyság 80 lm / W és a magas CRI színrenderelés sebesség 90, ez biztosítja a természetes szín feltérképezést.

**Műszaki adatok**

| Paraméter                             | Érték         |
|---------------------------------------|---------------|
| Energiahatékonysági osztály 2019/2015 | G             |
| Garancia                              | 5             |
| Hatalom                               | • 8 W / m     |
| Feszültség                            | • 24 V DC     |
| Fény színhőmérséklete                 | • 2700-6500 K |
| Világos szín                          | Fehér         |
| Színvisszaadási index Ra              | 90            |
| Tömörégi osztály                      | IP20          |
| Áramütés elleni védelmi osztály       | III           |
| Vágószakasz                           | 2 cm          |
| Fényhatékonyság                       | 80            |
| Teljes fényáram                       | 640           |
| Fényáram-fenntartási tényező          | 96            |
| Felhasználhatósági idő L70B50         | 0             |
| Tartóssági tényező (EPREL)            | 0.9           |
| Fényerő-szabályozási funkció          | PWM           |
| MacAdam lépcsői                       | ≤3            |
| NYÁK szélessége                       | 5 mm          |

| Paraméter                           | Érték       |
|-------------------------------------|-------------|
| A LED-szalag maximális szélessége   | 5           |
| Teljes fényáram (méter)             | 640         |
| Áramerősség (mérő)                  | 0,33        |
| Színvisszaadási index (CRI)         | 90          |
| Sugárszög                           | 120         |
| Dióda típusa                        | COB         |
| Diódák száma                        | 600         |
| Kompatibilis fényerőszabályzó típus | PWM         |
| Laminált (színes)                   | Fehér       |
| Laminált (vastagság)                | 2           |
| Ragasztószalag típusa               | 3M 300 LSE  |
| Tartósság                           | 100 000 h   |
| Be-/kikapcsolási ciklusok száma     | 50000       |
| Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra     | 1           |
| Üzemi hőmérséklet                   | -20÷45      |
| Beltéri használatra                 | A szobákban |
| Magasság                            | 2,5         |

LED line PRIME

Kód: 205727

EAN: 5905378205727

**LED szalag 600 COB 24V 2700K-6500K  
CCT 8W IP20 2PIN 5mm 5m 640lm/m  
PRIME**


Műszaki rajz

Fényeloszlás

További termékfotók




Logisztikai adatok




**Egyetlen csomagolás**

|           |          |
|-----------|----------|
| Mennyiség | 5 m      |
| Szélesség | 153 mm   |
| Magasság  | 15 mm    |
| Hossz     | 153 mm   |
| Mérleg    | 0,111 kg |



**Tömeges csomagolás**

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Mennyiség     | 40                   |
| Szélesség     | 320 mm               |
| Magasság      | 180 mm               |
| Hossz         | 360 mm               |
| Kötet         | 0,020 m <sup>3</sup> |
| Mérleg        | 5 kg                 |
| Hozzászólások |                      |



**Europaraklap**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Mennyiség            | 12000 m |
| Magasság             | 1800 mm |
| Mennyiség a rétegben | 240     |
| Rétegek száma        | 10      |
| Tömeges mennyiség    | 2400    |
| Mérleg               | 300 kg  |

---

LED line PRIME

Kód: 205727

EAN: 5905378205727

**LED szalag 600 COB 24V 2700K-6500K  
CCT 8W IP20 2PIN 5mm 5m 640lm/m  
PRIME**

---

Példa megvalósítás