

LED line LITE

Code: 202887

EAN: 5905378202887

LED line LITE Panel Backlit 40W 4000K
4000lm 595x595

A
T
G

F



Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Lichtausbeute	100 lm/W	Material (Abdeckung)	Polystyren
Lichtfarbe	Weiß	Material (Gehäuse)	Aluminium
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F	Diodentyp	SMD LED 2835
Lichtstrom	4000 lm	Anzahl der LEDs	48
MacAdam Schritte	≤6	Leistungsfaktor PF	0,9
Schutzart	IP20	Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	25000
Garantie	3	MacAdam Schritte	≤6
Dimmfunktion	PWM	Betriebstemperatur	-25÷45 °C
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9	Für den Innenbereich	Innenbereich
Lebensdauer L70B50	30 000	Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Energieverbrauch	0,193 mA	IK Schutzgrad	02
Dimmbar	NEIN	Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Gewicht	1150 g	Länge	595 mm
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz	Breite	595 mm
Farbwiedergabe-Index Ra	80	Höhe	28 mm
Farbe	Weiß	Leistung	• 40 W
Lumenerhaltungsfaktor	96 %	Spannung	• 220-240 V AC
Abstrahlwinkel	120 °	Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

LED line LITE

Code: 202887

EAN: 5905378202887

LED line LITE Panel Backlit 40W 4000K
4000lm 595x595


Maße

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	595 mm
Höhe	28 mm mm
Länge	595 mm mm
Gewicht	1,1 kg kg
	1



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter	10 szt.
Stückzahl/Band in Meter	10 szt.
Breite	620 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	620 mm
Länge	320 mm mm
Gewicht	11,3 kg kg
Volumen	0,123 m3 m3



Europalette

Menge Euro-Sammelpalette	90 szt.
Gewicht einer Europalette	101,7 kg kg
Palettenhöhe	1860 mm
Menge in 1 Schicht	30 szt.
Anzahl der Schichten	3

LED line LITE

Code: 202887

EAN: 5905378202887

**LED line LITE Panel Backlit 40W 4000K
4000lm 595x595**

Beispielanwendung



MicrosoftTeams-image-(3).png