

LED line LITE

Kód: 202887

EAN: 5905378202887

**LITE Backlit Panel 40W 4000K 4000lm
595x595**

LED Backlit 40W 4000K panel LED LITE vonal egy fejlett világítási szerelvények, amelyek megkülönböztetik a magas energiahatékonyt és a robusztus teljesítményt. A 2835-ös SMD LED-ek használatának köszönhetően a panel 40 W-on 4000 lm-es fényáramot generál, ami kiváló megvilágítást biztosít minimális energiafogyasztással. IP20 szivárgás osztály és tartós alumínium ház garantálja a használat megbízhatóságát.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonyági osztály 2019/2015	F
Garancia	3
Hatalom	• 40 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény szín hőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	02
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyág	100
Teljes fényáram	4000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
MacAdam lépcsői	≤6
Energiafogyasztás	0,193
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD LED 2835
Diódák száma	48
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	25000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-25÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	polisztirol


LED line LITE

Kód: 202887


EAN: 5905378202887

LITE Backlit Panel 40W 4000K 4000lm 595x595

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók


Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line LITE

Kód: 202887

EAN: 5905378202887

**LITE Backlit Panel 40W 4000K 4000lm
595x595**

Példa megvalósítás

