

LED line PRIME

Kód: 201057-AW3HAT

EAN: 5905378212206

LINKER 80W 4000K 150lm / W 220-240V IP65 vészmodul 3H PRIME

Linker 80W LED vonal PRIME egy modern és hatékony fényforrás, amely a fényerő 12000 lument, amely kiváló világítás minden körülmények között. A 150 lm / W fényteljesítmény és a 4000 K színhőmérséklet garantálja a természetes színreprodukciót. Az IP65 szivárgási osztály ellenáll a víznek és a pornak, és a vészüzem mód időtartama akár 3 óráig is növeli a biztonságot.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 80 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	150
Teljes fényáram	12000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	100 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
ULOR	3 %
Vészhelyzeti modul teszt	Autotest
Vészhelyzeti működési idő	3 h
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Tartósság	100 000 h
Teljesítménytényező PF	0,95
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-25 ÷ 45
Anyag (ház)	Polikarbonát
Anyag (lámpaernyő)	polikarbonát


LED line PRIME

Kód: 201057-AW3HAT

EAN: 5905378212206

LINKER 80W 4000K 150lm / W 220-240V IP65 vészmodul 3H PRIME

Műszaki rajz




Fényeloszlás


További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 201057-AW3HAT

EAN: 5905378212206

**LINKER 80W 4000K 150lm / W 220-
240V IP65 vészmodul 3H PRIME**

Példa megvalósítás