

LED line PRIME

Symbol: 201057-AW3HAT

EAN: 5905378212206

LINKER 80W 4000K 12000lm 150lm/W
220-240V IP65 150cm Moduł awaryjny
3H AT PRIME



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 80 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	12000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
ULOR	3 %
Test modułu awaryjnego	Autotest
Czas pracy w trybie awaryjnym	3 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Trwałość	100 000 h
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25 ÷ 45
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan
MODUŁ AWARYJNY	• TAK

LED line PRIME


Symbol: 201057-AW3HAT

EAN: 5905378212206

LINKER 80W 4000K 12000lm 150lm/W
220-240V IP65 150cm Moduł awaryjny
3H AT PRIME

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	75 mm
Wysokość	65 mm
Długość	1570 mm
Waga	1,95 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	288 mm
Wysokość	246 mm
Długość	1538 mm
Objętość	0,102 m3
Waga	28,2 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1750 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	363 kg

LED line PRIME

Symbol: 201057-AW3HAT

EAN: 5905378212206

**LINKER 80W 4000K 12000lm 150lm/W
220-240V IP65 150cm Moduł awaryjny
3H AT PRIME**

Przykładowa realizacja