


## LED line LITE Naświetlacz PHOTON 50W 4000K 5000lm



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



120 °



-20÷40 °C



30 000 h



Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania.



Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



220-240 VAC



SMD2835



75

Parametr	Wartość
ULOR	0 %
Wydajność świetlna	100 lm/W
Moc	50 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	5000 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	65
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie znamionowe	220-240V AC
Waga	530 g
Typ mocowania	Natynkowy
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80

Parametr	Wartość
Kolor	Czarny
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	120 °
Materiał (klosz)	szkło hartowane
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	75
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	18000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	05
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	191 mm
Szerokość	32 mm
Wysokość	210 mm

**Opakowanie jednostkowe**

Szerokość	32 mm
Wysokość	210,2 mm
Długość	191 mm
Waga	0,61 kg
Ilość w opakowaniu	1

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 szt.
Ilość szt/ taśmy w metrach	12
Szerokość	273 mm
Wysokość	376 mm
Długość	417 mm
Objętość	0,043 m <sup>3</sup>

**Europaleta**