

LED line PRIME


Code: 204119

EAN: 5905378204119

Lineare Leuchte FUSION 4000K 40W
5200lm 60*110° IP20 120cm weiß PRIME



Die lineare Leuchte FUSION 40W mit einer Farbtemperatur von 4000K sorgt für einen effizienten Lichtstrom von 5200 Lumen, der eine Lichteffizienz von 130 lm/W erreicht. Der Lichtverteilungswinkel beträgt 60° x 110°, wodurch eine präzise Ausrichtung der Beleuchtung ermöglicht wird. Das Gehäuse aus hochwertigem Aluminium garantiert eine effektive Wärmeabfuhr und einen langfristigen Betrieb von bis zu 50.000 Stunden.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 40 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	5200
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52


LED line PRIME

Code: 204119

EAN: 5905378204119


Lineare Leuchte FUSION 4000K 40W
5200lm 60*110° IP20 120cm weiß PRIME

Technische Zeichnung






Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	1158 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,82 kg

Großverpackung

Menge	12
Breite	1260 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Volumen	0,085 m3
Gewicht	22,09 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	288
Palettenhöhe	1260 mm
Menge in der Schicht	144
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	144
Waage	265,2 kg

LED line PRIME

Code: 204119

EAN: 5905378204119

Lineare Leuchte FUSION 4000K 40W
5200lm 60*110° IP20 120cm weiß PRIME

Beispielanwendung