

LED line PRIME

Symbol: 204119

EAN: 5905378204119

Oprawa liniowa FUSION 4000K 40W 5200lm 60*110° IP20 120cm biała PRIME



Oprawa liniowa FUSION 40W o temperaturze barwowej 4000K zapewnia wydajny strumień świetlny na poziomie 5200 lumenów, osiągając efektywność świetlną wynoszącą 130 lm/W. Kąt rozsyłania światła wynosi 60° x 110°, co pozwala na precyzyjne ukierunkowanie oświetlenia. Wykonana z wysokiej jakości aluminium, oprawa gwarantuje skuteczne odprowadzanie ciepła oraz długotrwałą eksploatację do 50 tysięcy godzin.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	5200
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52

LED line PRIME


Symbol: 204119

EAN: 5905378204119


**Oprawa liniowa FUSION 4000K 40W
5200lm 60*110° IP20 120cm biała PRIME**

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1158 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,82 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	1260 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,085 m ³
Waga	22,09 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	288
Wysokość palety	1260 mm
Ilość w warstwie	144
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	144
Waga	265,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 204119

EAN: 5905378204119

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 40W
5200lm 60*110° IP20 120cm biała PRIME**

Przykładowa realizacja