


LED line PRIME

Produkto kodas: 204058

EAN: 5905378204058

Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 20W
2600lm 60*110° IP20 60cm baltas PRIME
0-10V



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	C
Garantija	5/7*
Galia	• 20 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	08
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	130
Bendras šviesos srautas	2600
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96

Parametras	Vertė
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Pritemdymo funkcija	0-10
Makadamo laiptai	≤6
Stropų ilgis	200 cm
Montavimo tipas	Mišrus
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Galios koeficientas PF	0,9
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	52

LED line PRIME

Produkto kodas: 204058


EAN: 5905378204058

Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 20W

2600lm 60*110° IP20 60cm baltas PRIME


0-10V

Techninis brėžinys




Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienkartinė pakuotė

Plotis	586 mm
Ūgis	52 mm
Ilgis	70 mm
Svarstyklės	1,14 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	12
Plotis	690 mm
Ūgis	260 mm
Ilgis	260 mm
Tūris	0,046 m3
Svarstyklės	13,93 kg
Komentarai	



Europaletas

Kiekis	288
Ūgis	1710 mm
Kiekis viename sluoksnyje	48
Sluoksnių skaičius	6
Didelis kiekis	288
Svarstyklės	672 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 204058

EAN: 5905378204058

**Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 20W
2600lm 60*110° IP20 60cm baltas PRIME
0-10V**

Igyvendinimo pavyzdys