

LED line LITE żarówka LED E27 7W 2700K 840lm 220-240V FILAMENT A60 KULKA ŚCIEMNIALNA



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



220-240 VAC



A60



25 000 h
L70B50



Źródło światła gwarantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowania.



360 °



-20÷40 °C



Filament




4

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	120 lm/W
Moc	7 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	840 lm
Temperatura barwy światła	2700 K
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	3
Funkcja ściemniania	Triac
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Waga	32 g
Materiał	Szkoło
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80


Parametr	Wartość
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Typ lampy	A60
Średnica lampy	60
Kąt świecenia	360 °
Materiał (klosz)	szkoło
Typ diody	Filament
Ilość diod	4
Trwałość	25000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	108 mm
Masa produktu z opakowaniem	47 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	3,5

Opakowanie jednostkowe




Szerokość 50 mm
 Wysokość 59 mm
 Długość 50 mm
 Waga 0,03 kg
 Ilość w opakowaniu 1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 50 szt.
 Szerokość 325 mm
 Wysokość op zb 240 mm
 Długość 325 mm
 Waga 2,78 kg
 Objętość 0,025 m³

Europaleta



Ilość zbiorcza europaleta 2400 szt.
 Waga europalety 133,44 kg
 Wysokość palety 1920 mm
 Ilość w 1 warstwie 300 szt.
 Ilość warstw 8