

LED line PRIME

Symbol: 202450

EAN: 5905378202450

Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 100W 14000lm T2 IP66 PRIME



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight o mocy 100W generuje imponujący strumień świetlny wynoszący 14000 lumenów przy efektywności energetycznej na poziomie 140 lm/W. Dzięki klasie szczelności IP66 jest odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, co umożliwia jego zastosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wysoka trwałość komponentów oraz długa żywotność diod LED do 50 000 godzin gwarantują niezawodność i niskie koszty eksploatacji.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 100 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	14000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0,9
Kroki MacAdama	≤6
Długość przewodów	920 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	70°x155
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	216
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	46 mm
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 202450


EAN: 5905378202450

Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 100W
14000lm T2 IP66 PRIME

Rysunek techniczny





Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	330 mm
Wysokość	47,5 mm
Długość	268 mm
Waga	1,85 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	5
Szerokość	395 mm
Wysokość	305 mm
Długość	300 mm
Objętość	0,036 m3
Waga	9,6 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	200
Wysokość palety	1830 mm
Ilość w warstwie	40
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	240
Waga	460,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 202450

EAN: 5905378202450

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 100W
14000lm T2 IP66 PRIME**

Przykładowa realizacja