

LED line PRIME


Produkto kodas: 205574

EAN: 5905378205574

Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 40W
5200lm 120° IP20 120cm baltas PRIME
PC dangtis 0-10V



RUOŠIMAS 40W tiesinis montavimas iš LED linijos PRIME yra efektyvus apšvietimo sprendimas, sukuriantis 5200 liumenų šviesos srautą, esant 4000 K spalvos temperatūrai Fiksuojant 130 lm / W našumą, užtikrinamas efektyvus erdvės apšvietimas. PVC lenta ir 120 ° šviesos pasiskirstymo kampas užtikrina tolygų ir patogų apšvietimą.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	C
Garantija	5/7*
Galia	• 40 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	08
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	130
Bendras šviesos srautas	5200

Parametras	Vertė
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Pritemdymo funkcija	0-10
Makadamo laiptai	≤6
Stropų ilgis	200 cm
Montavimo tipas	Mišrus
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	52


LED line PRIME

Produkto kodas: 205574

EAN: 5905378205574

Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 40W
5200lm 120° IP20 120cm baltas PRIME
PC dangtis 0-10V

Techninis brėžinys




Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienkartinė pakuotė

Plotis	1158 mm
Ūgis	52 mm
Ilgis	70 mm
Svarstyklės	1,82 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	12
Plotis	1260 mm
Ūgis	260 mm
Ilgis	260 mm
Tūris	0,085 m3
Svarstyklės	22,09 kg
Komentarai	



Europaletas

Kiekis	144
Ūgis	1260 mm
Kiekis viename sluoksnyje	144
Sluoksnių skaičius	1
Didelis kiekis	144
Svarstyklės	265,2 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 205574

EAN: 5905378205574

**Linijinis šviestuvas FUSION 4000K 40W
5200lm 120° IP20 120cm baltas PRIME
PC dangtis 0-10V**

Igyvendinimo pavyzdys