

LED line LITE

Code: 243929

EAN: 5901583243929

**LED line G4 3000K 2W 140lm 12V AC/DC
120° LITE**


LED Linie LITE G4 2W 3000K 140lm ist eine energieeffiziente LED Lampe, die sich durch einen Lichtstrom von 140 Lumen bei 2W Leistung auszeichnet. Es emittiert ein warmes, weißes Licht mit einer Farbtemperatur von 3000 K, ideal für die Schaffung einer gemütlichen Atmosphäre. Dank des hohen Farbwiedergabekoeffizienten $R_a \geq 80$ und eines breiten Lichtwinkels von 120° sorgt er für natürliche Farbwiedergabe und gleichmäßige Lichtstreuung. Die Lebensdauer des Produktes beträgt bis zu 50.000 Stunden.

**Technische Daten**




Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Leistung	• 2 W
Spannung	• 12 V AC/DC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lichtausbeute	70
Lichtstrom	140 lm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤ 6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leuchtdurchmesser	19 mm
Abstrahlwinkel	120°
Lebensdauer	50 000 h
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzyklen	50000
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich

LED line LITE

Code: 243929

EAN: 5901583243929

**LED line G4 3000K 2W 140lm 12V AC/DC
120° LITE****Technische Zeichnung****Lichtverteilung****Zusätzliche Produktfotos****Logistikdaten****Einzelverpackung**

Menge	1
Breite	30 mm
Höhe	9 mm
Länge	42 mm
Gewicht	0,002 kg

Großverpackung

Menge	1000
Breite	610 mm
Höhe	235 mm
Länge	150 mm
Volumen	0,021 m³
Gewicht	3,88 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	54000
Palettenhöhe	1880 mm
Menge in der Schicht	8000
Anzahl der Schichten	8
Großmengen	64000
Waage	248,32 kg

MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD

LED line

LED line LITE

Code: 243929

EAN: 5901583243929

**LED line G4 3000K 2W 140lm 12V AC/DC
120° LITE**

Beispielanwendung