




Code: 243929 EAN: 5901583243929

## LED line LITE G4 2W 3000K 140lm 12V AC/DC 12 SMD2835





Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung




Lebensdauer

Parameter	Wert
Lichtausbeute	70 lm/W
Leistung	2 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
Lichtstrom	140 lm
Farbtemperatur des Lichts	3000 K
MacAdam Schritte	<b>≤</b> 6
Garantie	2
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	50 000
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	12V AC/DC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz

Parameter	Wert
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Lampendurchmesser	19
Abstrahlwinkel	120 °
Lebensdauer	50000
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	<b>≤</b> 6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	30 mm
Produktgewicht mit Verpackung	3 g
Energieklasse	A+




## Einzelverpackung



Breite Höhe Länge 15 mm 43 mm 15 mm

1

## Großverpackung



Außenbox Menge

1000 pcs.

185 mm

450 mm

0,01998 m3

3,6 kg


100

240

Breite

Länge Gewicht Volumen

## Europalette



Gewicht einer Europalette