


LED line LITE G4 2W 3000K 140lm 12V AC/DC 12 SMD2835



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur




Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung




Lebensdauer

Parameter	Wert
Lichtausbeute	70 lm/W
Leistung	2 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
Lichtstrom	140 lm
Farbtemperatur des Lichts	3000 K
MacAdam Schritte	≤6
Garantie	2
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	50 000
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	12V AC/DC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz


Parameter	Wert
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Lampendurchmesser	19
Abstrahlwinkel	120 °
Lebensdauer	50000
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	30 mm
Produktgewicht mit Verpackung	3 g
Energieklasse	A+

Einzelverpackung

Breite	15 mm
Höhe	43 mm
Länge	15 mm
	1

Großverpackung

Außenbox Menge	1 000 pcs.
	100
Breite	185 mm
	240
Länge	450 mm
Gewicht	3,6 kg
Volumen	0,01998 m ³

Europalette

Gewicht einer Europalette	54
	194,4 kg
	1584
	9
	6