

LED line LITE

Symbol: 243929

EAN: 5901583243929

LED line LITE G4 2W 3000K 140lm 12V
AC/DC 12 SMD2835



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	70 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Całkowity strumień świetlny	140 lm
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	2
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %

Parametr	Wartość
Średnica lampy	19
Kąt świecenia	120 °
Trwałość	50000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	30 mm
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Napięcie	• 12 V AC/DC
Temperatura barwy światła	• 3000 K

LED line LITE

Symbol: 243929


EAN: 5901583243929

**LED line LITE G4 2W 3000K 140lm 12V
AC/DC 12 SMD2835**




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	30 mm
Wysokość op jedn	9 mm mm
Długość opak jedn	42 mm mm
Waga opak. jedn.	0,002 kg kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	1000 szt.
Szerokość op zb	610 mm mm
Wysokość op zb	235 mm
Długość op zb	150 mm mm
Waga op zb	3,88 kg kg
Objętość	0,021 m3 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	54000
Ilość zbiorcza europaleta	64000 szt.
Waga europalety (kg)	248,32 kg kg
Wysokość palety	1880 mm
Ilość w 1 warstwie	8000 szt.
Ilość warstw	8

LED line LITE

Symbol: 243929

EAN: 5901583243929

**LED line LITE G4 2W 3000K 140lm 12V
AC/DC 12 SMD2835**

Przykładowa realizacja