


LED line LITE

Symbol: 231108


EAN: 5905378231108

Taśma LED 480 COB 24V 4000K 11W
IP20 8mm 30m 1045lm/m LITE



Nowość

Nowa seria taśm LED COB LITE marki LED line to idealne połączenie nowoczesnej technologii jednolitego światła z wyjątkowo przystępną ceną. Stworzona z myślą o codziennych zastosowaniach domowych, całkowicie eliminuje efekt widocznych punktów świetlnych, gwarantując nienaganną estetykę. Dostępność wersji IP20 do suchych wnętrz oraz IP66 o podwyższonej odporności na wilgoć pozwala na perfekcyjne dopasowanie taśmy do każdego projektu. Dodatkowo pełna 3-letnia gwarancja producenta zapewnia spokój i bezpieczeństwo wieloletniego użytkowania.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 11 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP20
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	95
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0,9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3
Maksymalna szerokość Taśmy LED	8 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	1045 lm
Prąd (metr)	0,45
Kąt świecenia	180°
Typ diody	COB
Ilość diod	320
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2 mm

LED line LITE

Symbol: 231108

EAN: 5905378231108

Taśma LED 480 COB 24V 4000K 11W
IP20 8mm 30m 1045lm/m LITE


Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	380 mm
Wysokość	14 mm
Długość	420 mm
Waga	0,57 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	350 mm
Wysokość	290 mm
Długość	450 mm
Waga	12 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	3000
Wysokość palety	1,8 m
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	30
Waga	390 kg

LED line LITE

Symbol: 231108

EAN: 5905378231108

**Taśma LED 480 COB 24V 4000K 11W
IP20 8mm 30m 1045lm/m LITE**

Przykładowa realizacja