

LED line LITE

Symbole: 476920

EAN: 5907777476920

**Panel Backlit LEDOM 4000K 40W
3600lm IP20 30x120cm blanc LITE**



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	E
Garantie	3
Pouvoir	• 40 W
Tension	• 180-260 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	90
Flux lumineux total	3600
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9

Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤6
Consommation d'énergie	0,17
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
Type de diode	2835
Nombre de diodes	48
Durabilité	50 000 h
Facteur de puissance PF	0,9
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	34
Matériau (boîtier)	Aluminium
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate

LED line LITE


Symbole: 476920

EAN: 5907777476920

**Panel Backlit LEDOM 4000K 40W
3600lm IP20 30x120cm blanc LITE**

Dessin technique




Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	305 mm
Hauteur	40 mm
Longueur	1205 mm
Balance	1,85 kg

Emballage en vrac

Quantité	6
Largeur	1220 mm
Hauteur	265 mm
Longueur	325 mm
Volume	0,1050725 m3
Balance	12,4 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	60
Hauteur	1950 mm
Quantité en couche	10
Nombre de couches	1
Quantité en vrac	10
Balance	124 kg

LED line LITE

Symbole: 476920

EAN: 5907777476920

**Panel Backlit LEDOM 4000K 40W
3600lm IP20 30x120cm blanc LITE**

Exemple de mise en œuvre