

LED line LITE

Symbol: 476920

EAN: 5907777476920

LEDOM Panel Backlit 40W 4000K
3600lm 30x120



Dane techniczne


Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	90 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	3600 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Pobór prądu	0,17 mA
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	120 °
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	aluminium
Typ diody	2835

Parametr	Wartość
Ilość diod	48
Trwałość	50000
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Opakowanie zbiorcze	6 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	1195 mm
Szerokość	295 mm
Wysokość	34 mm
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Moc	• 40 W
Napięcie	• 180-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K


LEDOM Panel Backlit 40W 4000K
3600lm 30x120

Wymiary

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	305
Wysokość op jedn	40 mm
Długość opak jedn	1205 mm
Waga opak. jedn.	1,85 kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb	6
Szerokość op zb	1220 mm
Wysokość op zb	265
Długość op zb	325 mm
Waga op zb	12,4 kg
Objętość	0,1050725 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	60
Ilość zbiorcza europaleta	10
Waga europalety (kg)	124 kg
Wysokość palety	1364
Ilość w 1 warstwie	10
Ilość warstw	1

LED line LITE

Symbol: 476920

EAN: 5907777476920

**LEDOM Panel Backlit 40W 4000K
3600lm 30x120**

Przykładowa realizacja