

LED line PRIME

Symbol: 219564

EAN: 5905378219564

**Highbay svítidlo PHANTOM 4000K 70W
12250lm 90° IP65 CRI80 černá PRIME
DALI**



Phantom PRIME je vysoce výkonný high-bay svítidlo, které spojuje energetickou účinnost, spolehlivost a snadnou montáž. Navrženo s ohledem na haly, sklady, sportovní zařízení a potravinářsko-farmaceutické závody, zaručuje vynikající pracovní podmínky a rychlou amortizaci.

Klíčové atributy:

- Výkon 70 W / 100 W / 150 W / 200 W, účinnost až 190 lm/W (CRI 70) nebo 175 lm/W (CRI 80)
- Regulovatelné úhly svícení 60° / 90° / 120° pro přesné osvětlení
- Certifikát PZH – schváleno pro prostředí s přísnějšími hygienickými normami
- Odolnost IP65 & IK08, provoz při teplotách od -30 °C do +45 °C
- Lehká, hliníková konstrukce – rychlá a bezpečná montáž ve výškách
- 5 let záruka* – plná servisní podpora
- **Produkt na objednávku - realizace do 7 dnů.**



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|--------------------------------|----------------|
| Energetická třída 2019/2015 | B |
| Záruka | 5/7* |
| Moc | • 70 W |
| Napětí | • 100-277 V AC |
| Teplota barvy světla | • 4000 K |
| Světlá barva | Bílý |
| Index podání barev Ra | 80 |
| Třída těsnosti | IP65 |
| Třída ochrany IK | 09 |
| Třída elektrické ochrany | I |
| Světelný výkon | 175 |
| Celkový světelný tok | 12250 |
| Faktor udržení světelného toku | 96 |
| Trvanlivost L70B50 | 100 000 h |

| Parametr | Hodnota |
|------------------------------|---------------------|
| Funkce stmívání | Dali |
| Frekvence napájecího napětí | 50/60Hz |
| Úhel paprsku | 90 |
| Typ diody | SMD 2835 |
| Počet diod | 320 |
| Účinník PF | >=0,95 |
| Počet cyklů zapnutí/vypnutí | 50000 |
| Doba zahřívání lampy na 60 % | 1 |
| Provozní teplota | -30÷45 |
| Pro aplikace | Uvnitř i vně pokojů |
| Výška | 152 mm |
| Průměr armatury | 250 mm |
| Materiál (pouzdro) | Hliník |
| DALI | • ANO |


LED line PRIME

Symbol: 219564

EAN: 5905378219564

**Highbay svítidlo PHANTOM 4000K 70W
12250lm 90° IP65 CRI80 černá PRIME
DALI**

Technické kreslení






Rozložení světla

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

| | |
|----------|--------|
| Množství | 1 |
| Šířka | 300 mm |
| Výška | 300 mm |
| Délka | 160 mm |
| Váhy | 1,7 kg |

Hromadné balení

| | |
|----------|----------------------|
| Množství | 1 |
| Šířka | 300 mm |
| Výška | 160 mm |
| Délka | 300 mm |
| Objem | 0,014 m ³ |
| Váhy | 1,7 kg |

Europaleta

| | |
|-----------------------|---------|
| Množství | 100 |
| Výška | 1920 mm |
| Množství ve vrstvě | 8 |
| Počet vrstev | 12 |
| Množství: Euro paleta | 96 |
| Váhy | 25 kg |

LED line PRIME

Symbol: 219564

EAN: 5905378219564

**Highbay svítidlo PHANTOM 4000K 70W
12250lm 90° IP65 CRI80 černá PRIME
DALI**

Příklad implementace

