

Symbol: 219564

EAN: 5905378219564

**PHANTOM 70W 4000K 175lm/W
12250lm DALI 90° CRI80 PRIME**



Nowość

Phantom PRIME to wysokowydajna oprawa high-bay, która łączy energooszczędność, niezawodność i łatwość montażu. Zaprojektowana z myślą o halach, magazynach, obiektach sportowych oraz zakładach spożywczo-farmaceutycznych, gwarantuje doskonałe warunki pracy i szybką amortyzację.

Kluczowe atrybuty:

- Moc 70 W / 100 W / 150 W / 200 W, skuteczność do 190 lm/W (CRI 70) lub 175 lm/W (CRI 80)
- Regulowane kąty świecenia 60° / 90° / 120° dla precyzyjnego doświetlenia
- Certyfikat PZH – dopuszczona do środowisk o zastrzonych normach higienicznych
- Inteligentne ściemnianie (1-10 V) z czujnikami Merrytek lub poprzez DALI2
- Odporność IP65 & IK08, praca w temperaturach od -30 °C do +45 °C
- Lekka, aluminiowa obudowa – szybki i bezpieczny montaż na wysokości
- 5 lat gwarancji – pełne wsparcie serwisowe



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	B
Gwarancja	5
Moc	• 70 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	175
Całkowity strumień świetlny	12250
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96


Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Funkcja ściemniania	Dali
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	250 mm
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	320
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-30÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Aluminium

Symbol: 219564

EAN: 5905378219564

**PHANTOM 70W 4000K 175lm/W
12250lm DALI 90° CRI80 PRIME**

Rysunek techniczny




Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

Symbol: 219564

EAN: 5905378219564

**PHANTOM 70W 4000K 175lm/W
12250lm DALI 90° CRI80 PRIME**

Przykładowa realizacja

