

Łącznik T do szynoprzewodu LUMICANTO prawy czarny z zasilaniem PRIME




Łącznik T służy do połączenia trzech odcinków szynoprzewodu w kształt litery "T". Możliwość podłączenia zasilania.




5÷40 °C

Parametr	Wartość
Gwarancja (lata)	5
Napięcie znamionowe	200-240V AC
Prąd znamionowy	16A
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Typ mocowania	szynoprzewód 3 obwodowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kolor	Czarny
Temperatura pracy	5÷40 °C


Parametr	Wartość
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Długość	163 mm
Szerokość	98 mm
Wysokość	32 mm
Masa produktu z opakowaniem	140 g
Możliwość podpięcia zasilania	tak
Odpowiednik	XTS 36

Opakowanie jednostkowe

Szerokość 160 mm
Wysokość 30 mm
Długość 100 mm
Waga 0,14 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 50 szt.
Szerokość 300 mm
Wysokość opak zb 250 mm
Długość 200 mm
Waga 7,35 kg
Objętość 0,015 m³

Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta 5600 szt.
Waga europalety 823,2 kg
Wysokość palety 1750 mm
Ilość w 1 warstwie 800 szt.
Ilość warstw 7