

LED line PRIME

Symbol: 211339

EAN: 5905378211339

Oprawa solarna LUNIR 4000K 50W 6W5V 1400lm IP65 czarna PRIME



LUNIR 50W 4000K 1400lm 6W5V PRIME to nowoczesna oprawa LED, zapewniająca strumień świetlny równy 1400 lumenom, co przekłada się na efektywne oświetlenie przestrzeni. Barwa światła wynosząca **4000 K** wytwarza neutralną biel, idealną do różnorodnych zastosowań.

Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne z klasą szczelności **IP65** oraz solidną konstrukcją z poliwęglanu i ABS.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Moc	• 50 W
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Stopień ochrony IK	08
Całkowity strumień świetlny	1400
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Czas ładowania	4 h
Długość przewodów	2 000 mm
Rodzaj akumulatora	3.2V 4000mAh

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	90
Kąt i zasięg detekcji ruchu	100° / 3m
Typ czujnika	PIR
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	44
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	ABS
Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line PRIME

Symbol: 211339

EAN: 5905378211339

Oprawa solarna LUNIR 4000K 50W
6W5V 1400lm IP65 czarna PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	225 mm
Wysokość	223 mm
Długość	77 mm



Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	405 mm
Wysokość	475 mm
Długość	470 mm
Waga	25 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	160
Wysokość palety	1,8 m
Ilość w warstwie	40
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	8
Waga	225 kg

LED line PRIME

Symbol: 211339

EAN: 5905378211339

**Oprawa solarna LUNIR 4000K 50W
6W5V 1400lm IP65 czarna PRIME**

Przykładowa realizacja

