

LED line PRIME

Code: 475701

EAN: 5907777475701

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm 120*120° IP20 60cm schwarz
PRIME 0-10V**



FUSION 20W LED Linie PRIME ist eine fortschrittliche Lösung, die sich durch eine Lichteffizienz von 130 lm/W und eine Lebensdauer von 50.000 Stunden auszeichnet. Durch die Aussendung eines neutralen Lichts mit einer Farbtemperatur von 4000K erhält er einen Lichtstrom von 2.600 Lumen. Eingebaute 0-10V Dimmfunktionen und hohe IP20- und IK08-Leckqualität sorgen für hohen Schutz vor Beschädigungen.








Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C	Lebensdauer L70B50	50 000 h
Garantie	5/7*	L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Leistung	• 20 W	Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Spannung	• 220-240 V AC	Dimmfunktion	0-10
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K	MacAdam Schritte	≤6
Lichtfarbe	Weiß	Schlingenlänge	200 cm
Farbwiedergabe-Index Ra	80	Standby-Stromverbrauch	0
Schutzart	IP20	Befestigungsart	Gemischt
IK Schutzgrad	08	Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I	Leistungsfaktor PF	0,9
Lichtausbeute	130	Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Lichtstrom	2600	Betriebstemperatur	-20-45
Lumenerhaltungsfaktor	96	Für den Innenbereich	Innenbereich

LED line PRIME

Code: 475701

EAN: 5907777475701

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm 120*120° IP20 60cm schwarz
PRIME 0-10V****Technische Zeichnung****Lichtverteilung****Zusätzliche Produktfotos****Logistikdaten****Einzelverpackung**

Breite	78 mm
Höhe	57 mm
Länge	670 mm
Gewicht	0,953 kg

Großverpackung

Menge	12
Breite	260 mm
Höhe	255 mm
Länge	690 mm
Volumen	0,046 m³
Gewicht	11,44 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	288
Palettenhöhe	1530 mm
Menge in der Schicht	4
Anzahl der Schichten	6
Großmengen	24
Waage	274,56 kg

MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD

LED line

LED line PRIME

Code: 475701

EAN: 5907777475701

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm 120*120° IP20 60cm schwarz
PRIME 0-10V**

Beispielanwendung