

LED line LITE


Symbol: 241963

EAN: 5901583241963

**Żarówka LED GU10 2700K 5W 450lm
230V 120° Szkło LITE**



Żarówka LED line LITE GU10 5W 2700K to nowoczesne źródło światła o mocy 5W i strumieniu świetlnym 450 lm. Charakteryzuje się ciepłą barwą światła (2700 K), idealną do tworzenia przytulnej atmosfery. Kąt świecenia wynosi 120°, co zapewnia równomierne oświetlenie przestrzeni. Wysoka wydajność świetlna sięgająca 90 lm/W oraz długi czas życia do 30,000 godzin przekładają się na efektywność energetyczną.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 5 W
Napięcie	• 220-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 2700 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	90
Całkowity strumień świetlny	450 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120 °
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20+40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	55
Średnica oprawy	50 mm
Materiał (obudowa)	Szkło
Materiał (klosz)	szkło


LED line LITE

Symbol: 241963


EAN: 5901583241963

**Żarówka LED GU10 2700K 5W 450lm
230V 120° Szkło LITE**


Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	10
Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm
Długość	60 mm
Waga	0,07 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	290 mm
Wysokość	170 mm
Długość	595 mm
Objętość	0,029 m ³
Waga	6,5 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	4500
Wysokość palety	1870 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	11
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	4400
Waga	286 kg

LED line LITE

Symbol: 241963

EAN: 5901583241963

**Żarówka LED GU10 2700K 5W 450lm
230V 120° Szkło LITE**

Przykładowa realizacja

